

BOSS

PROTECCIÓN ENCUALQUIER SITUACIÓN

También disponible en la gama óptica, BOSS ofrece una amplia protección en cualquier circunstancia. Las patillas rectas, dotadas de revestimiento de goma antideslizante, garantizan un confort y una sujeción muy eficaz.



BOSSPSI

EXISTE EN
RX



30 g

INCLUYE

Cordón ajustable
CORDC



- + PROTECCIÓN SUPERIOR**
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO**
- + PROTECCIÓN INFERIOR**

bollé
SAFETY

BOSS

PROTECCIÓN ENCUALQUIER SITUACIÓN

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BOSS	 Incolora	BOSSPSI	2-1,2  1 FT KN 	 EN166 FT 	Antirrayaduras(K)/ Antivaho(N)

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional)

N. Resistencia al vaho (opcional)

 Norma europea  Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

 Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13	
	BOSSPSI
Bolsita plástica individual	3660740000714
Caja de 10 gafas de protección	3660740100711
Cartón de 240 gafas de protección	3660740200718

CARACTERISTICAS	
LENTES	PC - 2,2 mm - Curva 8
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC + TPR
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY