



FICHA TÉCNICA

TIME GREY 30 X30



DESCRIPCIÓN

MALLA DE VIDRIO CON COMBINACIONES DE MARMOL .

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: VIDRIO/MARMOL/ALUMINIO

FORMATO: 300mm x 300mm x 8mm

COMPOSICIÓN DE CHIPS:

VIDRIO GRIS MATE: 33% - MARMOL TEPEACA PULIDO : 25% - VIDRIO ELECTROPLATEADO CEPILLADO : 17%

VIDRIO GRIS CON RELIEVE: 25%

ENSAYOS REALIZADOS

UNE 67101 y 1M

DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.

UNE-ENV 12633

VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE
LOS PAVIMENTOS SIN PULIR.

UNE-EN-ISO 10545-13

RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para
agua de piscinas).

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE PUEDE APLICAR EN INTERIOR PARA BAÑOS Y COCINAS, SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO APTO PARA PISCINAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	63	1,251	68.04

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE

ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL

RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO.

DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO