


Ficha técnica: FT0264

FICHA TÉCNICA

SERIE KEOPS 30 X 30



KEOPS GRIS



KEOPS BLANCO

DESCRIPCIÓN

MALLA DE VIDRIO CON ACABADO BRILLO Y ALGUNOS CHIPS BISELADOS.

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MARMOL
FORMATO: 300mmx300mmx8mm
COMPOSICIÓN DE CHIPS: CRISTAL BISELADO ELECTROPLATEADO (19%)
MARMOL PULIDO (45%)
CRISTAL COLOREADO BRILLO (36%)

ENSAYOS REALIZADOS

UNE 67101 y 1M DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.
UNE-ENV 12633 VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR.
UNE-EN-ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas).

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE PUEDE APLICAR EN INTERIOR PARA BAÑOS Y COCINAS, SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO APTO PARA PISCINAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	63	1,261	68.04