

## FICHA TECNICA

DESCARGAR 

### GREGON CLARO

**Calidad:** Primera  
**Tamaño Nominal o Formato:**  
 25x75  
**Código SKU:** 201742  
**País Origen:** Colombia  
**Superficie:** Esmaltada GL




Los productos de la categoría CEMENTOS están inspirados en la tendencia Europea NORDIC HEART, la cual nos permitió desarrollar productos tipo cemento pulido con acabado satín, agradables al tacto, sin porosidad, que no absorben la humedad al ser impermeables en su superficie, Son los más resistentes de toda la colección DIVERSA, y pueden ser instalados en lugares como: restaurantes, hoteles, oficinas, peluquerías, spa entre otros.



## USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser Instalado en la pared

**Piso**



## ÁREAS DE INSTALACIÓN

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Habitación        | <input checked="" type="checkbox"/> Sala             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exteriores        | <input checked="" type="checkbox"/> Baños            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oficinas          | <input checked="" type="checkbox"/> Comerciales      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca        | <input checked="" type="checkbox"/> Cafetería        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centros Estéticos | <input checked="" type="checkbox"/> Centros de Salud |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teatro            | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurante      |



## CARACTERÍSTICAS



Fabricado Por

 **cerámica italia**  
 Un paso adelante en decoración

-  Bar
-  Jugueterías
-  Hotel
-  Colegios
-  Centro Comercial
-  Peluquería
-  Boutique de Moda
-  Piscina



## EMPAQUE

<b>CAJA</b>	Piezas	m <sup>2</sup>
	8	1,5
<b>ESTIBA</b>	Cajas	m <sup>2</sup>
	42	63

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS ( parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
<b>DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL</b>	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	( +/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	( +/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE

<b>PROPIEDADES FISICAS</b>	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	( $6\% < E_v \leq 10\%$ )	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores $\geq 7,5$ mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		N/A
	MODULO DE ROTURA (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm <sup>2</sup>		> 19 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENCIA A LA ABRASION	USO		NTC 4321-7	Piso
PEI			4		
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1	
<b>PROPIEDADES QUIMICAS</b>	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO B	Mínimo B	NTC 4321-13	CLASE A