

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® FULL EQUIPO® COMPRESOR DE AIRE

Ultraliviano, ocupa poco espacio, incluye manómetro, diseño versátil.

1. DESCRIPCIÓN

SIMONIZ® FULL EQUIPO® compresor de aire.

2. APLICACIÓN

Este producto es un compresor de aire, se puede utilizar en neumáticos, inflables, balones.

3. MODO DE USO

Usar este compresor únicamente en una locación segura, retirado de la vía y lejos del tráfico. No sujetarlo en las manos mientras esté en funcionamiento. Colocar el compresor de aire sobre una superficie firme y limpia.

3.1. Para inflar llantas.

1. Coloque el conector en la valvular de saluda de aire de la llanta a inflar y presione.
2. Baje la palanca del conector.
3. Verifique que el conector quede correctamente instalado al vástago de la valvular de la llanta.
4. Verifique que el interruptor del compresor se encuentre en posición apagado "0"
5. Introduzca el plug en la cigarrillera del auto.
6. Coloque el interruptor en posición de encendido "I"
7. Cuando la presión de inflado requerida es alcanzada, coloque el interruptor en posición apagado "0", desconecte el plug de la cigarrillera y retire el conector de la llanta.

3.2. Para inflar inflables.

1. Seleccione el adaptador o aguja adecuada, insértelo en el conector y baje la palanca.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia





2. Use la tabla de inflado contenida en este manual como guía de la presión de inflado requerida. Si el posee el manual del producto a inflar, consúltelo para determinar la presión óptima.
3. Inserte el adaptador o aguja en el artículo a inflar.
4. Verifique que el interruptor del compresor se encuentre en posición apagado "0".
5. Introduzca el plug en la cigarrera en la cigarrillera del auto.
6. Coloque el interruptor en posición encendido "1".
7. Cuando la presión de inflado requiera es alcanzada, coloque el interruptor en posición apagado "0", desconecte el plug de la cigarrera y retire el conector del inflable.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
100027	Compresor 300 psi – 12V DC 10 A	5	Cartón plastificado con impresión.

5. COMPOSICIÓN

COMPONENTE	CANTIDAD
Compresor (Incluye el manómetro).	1
Manguera flexible	1
Cable plug para cigarrera.	1
Adaptadores	3
Conector	1
Caja de presentación	1
Empaque plástico	1

7. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.

8. ADVERTENCIAS

Si algunas partes no están, no opere el compresor de aire hasta que las partes perdidas estén reemplazadas. No hacerlo, podría ocasionar posibles lesiones personales.

No intente modificar el compresor de aire. Cualquier tipo de alteración o modificación es un uso erróneo y podría resultar en una condición peligrosa que podría ocasionar lesiones personales.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.



8.1 Posibles problemas.

EL compresor no arranca / fusible quemado.

1. Oprima firmemente el plug en la cigarrera del auto y gírelo hacia adelante y hacia atrás.
2. Revise que el interior de la cigarrera y el plug estén libre de suciedad, partículas de tabaco, motas, etc. Use un probador no conductivo.
3. Revise el fusible de las luces del auto. Este debe ser mínimo de 15 A.

El compresor arranca pero no infla.

1. Asegúrese que el conector este en contacto con el vástago de la válvula.
2. Asegúrese que el inflable no tiene puntos de fuga.
3. Revise la manguera del compresor, busque roturas, fugas, o cualquier otro daño.

El compresor trabaja lento.

1. Apague el compresor y déjelo enfriar por un lapso de 30 minutos. Reinicie su uso.
2. Voltaje muy bajo – revise la carga de la batería.

8.2. Normas de seguridad.

1. Este compresor trabaja a 12V DC 10 A.
2. Este compresor ha sido diseñado para uso ocasional, de ninguna manera su funcionamiento debe ser por periodos extensos de tiempo, esto podría ocasionar un funcionamiento lento o el calentamiento de sus partes. Si esto ocurre, debería apagar el compresor por un tiempo.
3. Usted podrá usar cargadores de baterías de 12V para suministrar energía al compresor, siempre y cuando estos sean a 10 A o más para evitar daños en el cargador y/o en el compresor.
4. No use este compresor para inflar llantas de alta presión.
5. No coloque más presión de la necesaria. La mayoría de las llantas de autos deberían inflarse de 24 – 32 PSI dependiendo del tipo de llanta.
6. No es un juguete. Mantenga alejado de niños y mascotas.
7. No desatienda el compresor mientras esta en uso.
8. No levante el compresor de aire por la manguera de aire o el cable de energía.
9. Nunca permita que arena o piedras de menor tamaño sean succionadas dentro por la bomba mientras esté operando.
10. No use el compresor bajo condiciones de humedad. Manténgalo lejos del agua.
11. No mire dentro del conector de la manguera mientras la bomba se este operando.
12. Use el compresor de aire solo para su uso previsto. No altere o modifique la unidad de su diseño y función original. Mantenga el exterior del compresor de aire seco, limpio y libre de aceite y grasa.
13. Para limpiar el compresor de aire, desconéctelo de la toma de corriente y limpie un paño limpio y seco para remover la suciedad.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

9. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Tabla de presiones.

Aplicaciones.	PSI
Llantas de autos.	24-36
Llantas de bicicletas.	35-40
Amortiguador carga normal.	40
Amortiguador carga pesada.	90
Otros inflables	
Balón de futbol.	13
Balón de básquet.	9
Balón de voleibol.	5
Llanta podadora de césped.	22
Flotadores.	Hasta que estén firmes
Colchones.	Hasta que estén firmes

Importante.

No coloque más presión de la necesaria.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.