



Generadores Eléctricos Abiertos a Gasolina

GE950G
GE1200G
GE2500G
GE5500GE
GE8000GE

- Compactos.
- Bajo nivel de ruido.
- Robustos y eficientes.
- Repuestos garantizados.

GE 950G



GE1200G
 GE2500G



GE5500GE
 GE8000GE

Características

MODELO	GE950G	GE1200G	GE2500G	GE5500GE	GE8000GE
POTENCIA NOMINAL [W]	750	900	2200	5000	6500
POTENCIA MAXIMA [W]	950	1200	2500	5500	7000
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
VOLTAJE AC [V]	110	110	110/220	110/220	110/220
VOLTAJE DC [V]	12	12	12	12	12
FASES	1	1	1	1	1
FRECUENCIA [Hz]	60	60	60	60	60
MOTOR	2 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CARTER [l]	SECO	0.35	0.6	1.1	1.1
NIVEL DE RUIDO [dB] A 7 m.	56	76	76	76	76
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL/ELECTRICO	MANUAL/ELECTRICO
POTENCIA DEL MOTOR [hp]	2	2.5	6.5	13	15
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [LT]	4.2	6.5	15	25	25
APAG. AUTOM. BAJO NIVEL DE ACEITE	NO	SI	SI	SI	SI
TIPO DE ESTRUCTURA	COMPACTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA	TUBULAR ABIERTA
PESO [kg]	21	28	45	81	89
DIMENSIONES [L x A x H]	400 x 350 x 345	475 x 370 x 405	590 x 475 x 460	680 x 540 x 550	680 x 540 x 540
MEZCLA COMBUSTIBLE	50 : 1	N / A	N / A	N / A	N / A