

FICHA TÉCNICA

TAFILETE PARA CASCO ECO RDL

DESCRIPCIÓN

Steelpro en su línea de protección cabeza ofrece Tafilete fabricado en Nylon, plástico ergonómico y liviano, ajuste tipo Cremallera Corrediza, con 4 puntos de graduación vertical, suspensión de 4 puntos que permiten absorber la energía derivada de algún impacto, disipando su transmisión y evitando golpes, o afectaciones graves directamente en la cabeza del trabajador, diseñado para los casco ECO RDL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Suspensión con 4 puntos de apoyo.
- Fabricado en Nylon plástico.
- Arnés con ajuste tipo CREMALLERA CORREDIZA.
- Con 4 puntos de graduación vertical.
- Cabezal con banda anti-sudor vertical.
- Diseñado para los cascos ECO RDL.
- Peso 64.5 gr aproximadamente.

REFERENCIA

Cód: 501262 SKU: 320967

EMPAQUE VENTA AL PÚBLICO

X Unidad

APLICACIONES

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos Marítimos
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Alimentos
- Agricultura
- Química
- Forestal
- Construcción
- Supervisión



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN recomienda a todos sus usuarios la inspección de sus tafiletes diariamente, debido a su envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en óptimas condiciones y le brinde protección al usuario. Identifique si presenta ruptura o fisura en alguna de sus partes, suspenda su uso y replácelo por uno nuevo.

RECOMENDACIONES DE USO: Asegúrese de graduar y ajustar correctamente el tafilete a la medida de la cabeza del usuario, de forma que no se caiga al realizar movimiento. Tenga presente que cualquier modificación a la suspensión sea adaptación o marcación con algún producto, tinte o bisturí afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA: Se recomienda realizar periódicamente limpieza con paño húmedo, jabón neutro, y chorro de agua fría sobre el mismo. No aplicar solventes o químicos de limpieza, esto ocasionaría la alteración de propiedades y resistencia de materiales.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Vicsa Colombia S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación, utilización y

FICHA TÉCNICA

almacenamiento del mismo, Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, Vicsa Colombia S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca Vicsa Colombia S.A.S, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

Vicsa Colombia S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.